



DX-NT400E/DX-NT430E

Zwei Sicherheitsspezialisten mit
so viel Speicher, wie Sie brauchen.



Sie wissen am besten, wie viel Speicher Sie für Ihren digitalen Langzeitrekorder brauchen. Beim DX-NT400E/DX-NT430E können Sie sich das aussuchen. In den Wechselrahmen können gleich zwei Festplatten (zusammen max. 800 GB) eingebaut werden. Dabei entscheiden Sie, wie viel Sie aufzeichnen oder sehen. Dank integriertem Multiplexer sind bis zu 4 Kanäle gleichzeitig darstellbar. Gleiches gilt für den Grad der Komprimierung und die Sensoreinstellungen für jede Kamera: maximal 25 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 720 x 288 Pixeln.

Der DX-NT430E ist speziell für den Einsatz in Banken zur Überwachung von Geldautomaten ausgestattet: Neben der Bildaufzeichnung speichert er auch Datensätze. Diese können gezielt abgefragt und der entsprechenden Bildsequenz zugeordnet werden. Unterschiedliche Suchkriterien am Gerät oder über die mitgelieferte Software runden die Funktionalität des DX-NT430E als komplette Lösung ab. Ein weiterer Vorteil: Die nötigen Protokolle sind vorinstalliert und stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Beide Rekorder sind gerade in kritischen Situationen zuverlässig. Fehler während der Aufnahme werden automatisch angezeigt, damit Sie schnell reagieren können. Nach einem Stromausfall nehmen sie ihre Arbeit mit den eingestellten Parametern wieder auf. Der integrierte Timer programmiert Aufnahmen in Intervallen oder an Feiertagen, damit der DX-NT400E/DX-NT430E auch alles im Blick hat, wenn Sie nicht da sind. Über ein Netzwerk können Sie aber jederzeit Verbindung zu Ihrem Rekorder aufnehmen.

- Wartungsfreier Betrieb
- Voll-Duplex-Funktion für gleichzeitiges Aufnehmen und Abspielen
- Alarmaufzeichnung durch Motion Detection oder Alarmkontakte
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung
- „On board“-Netzwerkanbindung
- Kostenlose Live-/Playback-/Download-/Fernwartungs-Software Net Hunter Lite oder DX-PC25



DX-NT400E/DX-NT430E

| Modell | DX-NT400E/DX-NT430E (Voll-Duplex) |
|---|---|
| Aufzeichnungssystem | Digital Wavelet, 720 x 288 Pixel |
| Aufzeichnungsmedium | Festplattenkapazität nach Kundenwahl |
| Max. Aufnahmekapazität | 2 x HDDs à 400 GB IDE |
| Aufzeichnungsart | Halbbild/Sek. |
| Bildaufzeichnung | 25 Bilder/Sek. inkl. Bewegungserkennung |
| Horizontale Auflösung S/W (TV-Linien) | > 450 |
| Horizontale Auflösung Farbe (TV-Linien) | > 450 |
| Videoeingänge/-ausgänge (Anzahl/Anzahl) | 4/1 |
| Audioeingänge/-ausgänge (Anzahl/Anzahl) | 1/1 |
| Audio: Aufnahme/Wiedergabe bei Laufzeit | ja |
| Einblendung Datum/Uhr/Aufnahmemodus | ja/4 Modi |
| Einblendung Alarmdaten | ja |
| Einblendung Netzausfalldaten | ja |
| Alarm: Time Lapse auf Real Time | ja |
| Alarmmarkierung-Index | ja |
| Alarm-Aufnahme-Trigger durch | externen Alarmkontakt, Bewegungserkennung, GAA (Geldautomat nur DX-NT430E) |
| Aufnahme durch externen Alarmkontakt | ja |
| Timer-Programme (Anzahl) | 3 |
| HDD-Überspielautomatik/Endlosaufnahme | ja |
| HDD voll: Meldung akustisch/Meldung Kontakt | ja |
| HDD voll: Übergabe an Folgegerät | ja |
| Funktionsverriegelung | ja + Passwort |
| Fehleranzeige | ja |
| Aufnahmefortsetzung nach Stromausfall | ja |
| Record-Originalprüfung | ja |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Suchen: Standbildweilerschaltung | ja |
| Suchen: Geschwindigkeiten | ja |
| Suchen: Rückwärts wiedergabe | ja |
| Suchen: Datum/Uhrzeit | ja, DX-NT430E: nach GAA-typischen Funktionen |
| Suchen: nach Alarmen | ja/farbige Anzeige im Suchmodus |
| Automatisch Sommer-/Winterzeit | ja |
| Fernbedienung (Kabel) | ja |
| Fernsteuerschnittstelle | ja (RS-232, RJ45) Mode-out-Funktion |
| Betriebsspannung | 100-240 V/AC |
| Leistungsaufnahme | ca. 60 W (240 V/AC) |
| Betriebstemperatur (min./max.) | 5-40 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 300 x 88 x 343 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Zertifizierung (VDE/GS/etc.) | EN 60850, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 50130-4 |
| Sprache Dokumentation | GB/D/FR/I/ES/RU |
| Lieferumfang | Kabelfernbedienung, Software, Bedienungsanleitung, Netzkabel |
| Besonderheiten | DX-NT400E/DX-NT430E: wartungsfrei, optionaler Wechselrahmen, „On board“-Netzwerkanbindung, integrierter Multiplexer (sequenziell/Splitfunktion), Suchen & Finden in Sekundenschnelle, Alarmaufzeichnung über Bewegungserkennung und Alarmkontakte, 5-stufige Bildqualität (je Kamera frei wählbar), Audioaufzeichnung (Mic./Line), Voll-Duplex, Digital Zoom, Feiertagsprogramm. Kostenlose Live-/Playback-/Download-/Fernwartungs-Software. DX-NT430E: mit integrierten GAA-Protokollen, Anschluss von bis zu 4 GAA möglich (optional Schnittstellenbox) |

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B. V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
 Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-eps.de