



DX-TL4509E/EZ

GEHEN SIE BEI DER AUFZEICHNUNG AUF NUMMER SICHER.

Beim Schutz Ihres Unternehmens sollte es keine Kompromisse geben. Mit dem DX-TL4509E/EZ haben Sie einen zuverlässigen Partner bei allen Fragen der Langzeitaufzeichnung und Archivierung.

Mit der Triplex-Funktion des DX-TL4509E/EZ sind Sie äußerst flexibel: Gleichzeitiges Aufzeichnen, Wiedergeben und Ansehen von Livebildern ist problemlos möglich. Dank Dual Multiplexing können Sie Livebilder ansehen, während Sie Aufzeichnungen aus dem Archiv betrachten. Alle Bilder werden im JPEG2000-Format abgespeichert. Die optimale Kompression garantiert eine enorme Aufnahmekapazität bei genauer Berechnung der Restaufnahmezeit.

Mit optionalen Festplatten erreichen Sie einen riesigen Datenspeicher von bis zu 8 TB. Damit die Archivierung der Sequenzen leicht fällt, ist ein CD-/DVD-Brenner bereits eingebaut.

HIGHLIGHTS

- Dual-Multiplexer-Ausgang
- Triplex-Funktion
- Bis zu 8 TB HDD
- Webpage-Funktion für Fernzugriff auf den Rekorder
- Eingebautes CD-/DVD-Laufwerk

DX-TL4509E/EZ

Modell (Triplex)	DX-TL4509E (inkl. HDD) DX-TL4509EZ (ohne HDD)
Aufzeichnungssystem	Digital JPEG2000
Aufzeichnungsmedium	HDD 1 TB, erweiterbar um 7 TB (extern) (optional eine 400-GB-HDD installiert)
Max. Aufnahmekapazität	8 TB
Aufzeichnungsart	Vollbild oder Halbbild/Sek. einstellbar
Bildaufzeichnung	100 Bilder/Sek. (50 Bilder/Kanal im Live-Display)
Horizontale Auflösung Farbe (TV-Linien)	450
Videoein-/ausgänge (Anzahl/Anzahl)	9/13
Audioein-/ausgänge (Anzahl/Anzahl)	1/2
Audio-Aufzeichnungssystem	PCM (Puls Code Modulation)
Einblendung Datum/Uhr/ Aufnahmemodus/HDD-Info	ja
Einblendung Alarmdaten	ja
Einblendung Netzausfall	ja
Alarm, Alarmmarkierung – Index	ja
Aufnahme durch externen Alarmkontakt	ja, frei konfigurierbar
Timer-Programme (Anzahl)	3
HDD-Überspielungsautomatik/Endlosaufnahme	ja
HDD voll:	Meldung akustisch/Kontakt, Übergabe an Folgegerät
Funktionsverriegelung	ja
Fehleranzeige	ja
Aufnahmefortsetzung nach Stromausfall	ja
Record-Originalprüfung	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Suchen nach:	Datum, Uhr-/Start-/Endzeit, Alarmen, Bewegung, Geschwindigkeiten, Rückwärtswiedergabe
Automatisch Sommer-/Winterzeit	ja
Fernbedienung (Kabel)	optional
Fernsteuerschnittstelle	RJ-45, RS-422/485, RS-232, 4 x USB
Betriebsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,4–0,9 A (100–240 V)
Betriebstemperatur (min.–max.)	5–40 °C
Abmessungen (B x H x T)	425 x 128 x 353 mm
Gewicht	10,5 kg (mit 2 x HDD)
Zertifizierung (VDE/GS etc.)	EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 50130-4
Sprache Dokumentation	GB, D, FR, ES, I, RU, NL
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (7-sprachig), Installationsanleitung (englisch)
Optionales Zubehör	Bedienungssoftware, Keyboard DX-KB5UE, externe Speichereinheit DX-ZD5UE, 19"-Einbau- rahmen DX-RM4, HDD-Einbau-Kit DX-HK4



DX-KB5UE Keyboard (optional)



DX-ZD5UE Extension Unit (optional)

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de