

CARVISION RÜCKFAHRSYSTEM

CarVision sorgt für freie Sicht auf alles, was sich hinter Lastzügen, Baufahrzeugen, Wohnwagenanhängern, Wohnmobilen, Transportern, Kleinbussen u.v.a.m. abspielt. Meist schaltet bereits eine Kamera den toten Winkel aus, optional sind bis zu 3 Kameras möglich. Die Entfernung zu Hindernissen ist auf dem On-Screen-Display ablesbar. Die S/W-Kamera bietet dabei ein Blickfeld von 125° horizontal und 100° vertikal, die Farbkamera 118° horizontal und 85° vertikal.



SCHWARZWEISS- UND FARB-MONITORE

	Schwarzweiss M-0400	Schwarzweiss M-0600	Farbe CM-700TFT
Bildgröße	4,5" Bildröhre	6" Bildröhre	6,8" Farb-TFT-Display
Signalverarbeitung	NTSC	NTSC	PAL/NTSC
Videoeingänge	1 x Kamera	2 x Kamera 1 x extern	2 x Kamera 1 x extern
Videoumschalter	Optional über S-0400	Integriert	
Abmessungen	127 x 118 x 154 mm	158 x 139 x 192 mm	195 x 138 x 57,3 mm
Gewicht	1 kg	2 kg	1 kg
Gehäuse	Kunststoff grau	Kunststoff grau	Aluminium Druckguss
Zubehör	Montagematerial, Blende, Winkel	Montagematerial, Blende, Winkel	Inkl. Montagematerial, Winkel Autom. Kontrastregelung, elektr. Abstandseinblendung
Besonderheiten	Tag-Nacht-Regelung Stand-by-Schaltung	Tag-Nacht-Regelung Stand-by-Schaltung	

SCHWARZWEISS- UND FARB-KAMERAS

	Schwarzweiss C-0400	Schwarzweiss C-0405	Farbe C-4100
Signaltyp	NTSC	NTSC	PAL
Sensorformat	1/3"	1/3"	1/4" CCD
Nutzbare Pixel	512H x 492V	512H x 492V	512H x 582V
Objektiv	2 mm	2 mm	1,9 mm
Blickwinkel	H = 125°, V = 100°	H = 125°, V = 100°	H = 118°, V = 85°
Abmessungen	85 x 40 x 44 mm	85 x 40,6 x 46 mm	85 x 40 x 55 mm
Gewicht	160 g	220 g	250 g
Zulassung	IP66 nach JIS D 0203 S2	IP66 nach JIS D 0203 S2	IP 66 nach JIS D 2030 S2
Gehäuse	Aluminium Druckguss	Aluminium Druckguss	(60 kg/cm)
Zubehör	Inkl. Montagematerial, Winkel		Inkl. Montagematerial, Winkel
Besonderheiten	Keine	Schutzklappe motorisch	

ANSCHLUSSDATEN

Betriebsspannungen Monitore	10 - 30 V DC
Betriebsspannungen Kameras	10 - 30 V DC über Monitor
Umgebungstemperatur Farbanlage	0 bis +50°
Umgebungstemperatur S/W-Anlage	-15 bis +50°
Vibration Monitor	JIS D 1601 4 G
Vibration Kamera	JIS D 1601 9 G

OPTIONALES ZUBEHÖR

Kameraumschalter S-0400
Max. Anschluss von 3 Kameras
Umschaltung manuell über Tasten
Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC
Abmessungen: 100 x 35 x 120 mm
Gewicht: 200 g

ZULASSUNGEN

C-400, C-0405, M-0400	EN 20147
M-0600	EN 20183
C-4100	EN 20329
S-400	EN 20184
CM-7000	In Vorbereitung

KAMERAKABEL

W-3023	Kabel inkl. Anschlussstecker 23 m
W-3020	Kabel inkl. Anschlussstecker 20 m
W-3015	Kabel inkl. Anschlussstecker 15 m

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)