



CP3020DE

Großartige Erinnerungen
sofort zum Mitnehmen.



Der Urlaub ist gerade vorbei, das Familienfest liegt nur einen Tag zurück, was bleibt, sind die Erinnerungen. Und die können Ihre Kunden jetzt als großformatige digitale Fotoprints sofort mit nach Hause nehmen. Ein Service, den Sie mit dem CP3020DE unkompliziert und schnell anbieten können. Denn der speziell für den Fotofachbereich entwickelte Thermo-Sublimations-Printer druckt in nur 90 Sekunden, in einer optimalen Auflösung von 314 dpi. Ihre Kunden haben die Wahl: matt oder glänzend, im Format 20x30 cm oder 20x25 cm. Eine Spezial-Laminierung sorgt für langanhaltende Farbbechtheit. Besonders praktisch ist dabei der 24 MB Bildspeicher und ein Papiervorrat von 50 Blatt. Außerdem verfügt der CP3020DE über eine USB-Schnittstelle und ist kompatibel zu Windows 98, ME, 2000 und XP, sowie Macintosh.

Überzeugen auch Sie Ihre Kunden mit einem erweiterten Leistungsangebot und den druckreifen Vorteilen des CP3020DE.

- 2 verschiedene Fotoformate (20 x 25 cm und 20 x 30 cm)
- Ausdruck in matt oder glänzend
- Langlebige Fotos durch Laminierung
- Plug & Print USB-Schnittstelle
- 314 dpi Auflösung
- A4 Ausdruck in nur 77 Sekunden
- 24 MB Bildspeicherkapazität



CP3020DE

- 1 Anzeige Netz 2 Anzeige Alarm 3 Anzeige Media
- 4 Anzeige Data 5 Anzeige Ready 6 Taste Cancel
- 7 Taste Open 8 Netzschalter

- 1 USB-Schnittstelle 2 Netzanschlussbuchse

Modell	CP3020DE
Druckverfahren	Thermo-Sublimation
Auflösung	Druckkopf 314 dpi (12,4 Punkte/mm) max. Auflösung: 2.508 x 3.762 Punkte
Farbtiefe	24 bit, je 256 Farbstufen für Gelb, Magenta, Cyan 16,7 Millionen Farben
Druckzeit/Bild (ohne Datenübertragung)	L-Format: ca. 77 Sekunden LL-Format: ca. 90 Sekunden
Papiergrößen	L-Format (20 x 25): 210 x 297 mm LL-Format (20 x 30): 216 x 356 mm
Druckbereich	L-Format: 203 x 254 mm, 2.508 x 3.134 Punkte LL-Format: 203 x 305 mm, 2.508 x 3.762 Punkte
Papierkapazität	50 Blatt
Druckqualität	Glänzend/matt
Bildspeicher	24 MB
Schnittstelle	USB 1.1
Druckertreiber	Windows® 98, Me, 2000 und XP, Macintosh Adobe Photoshop Plug-In
Betriebsspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	ca. 1,35 A (während des Druckens), 0,2A Stand-by
Abmessungen (BxHxT)	ca. 402 x 231 x 378 mm
Gewicht	ca. 14 kg
Zertifizierung	TÜV-GS, CE (LVD, EMC)
Zubehör (Lieferumfang)	Farbträgerkassette, Papierkassette, Netzkabel, Kurzanleitung, CD-ROM mit Druckertreiber und Bedienungsanleitung

Verbrauchsmaterialien

CK3020L4P	1 Karton mit 50 Blatt Papier + Farbträger mit Laminierung, 50 Prints, L-Format (20 x 25)
CK3020LL4P	1 Karton mit 50 Blatt Papier + Farbträger mit Laminierung, 50 Prints, LL-Format (20 x 30)
CK3020L4PM	1 Karton mit 50 Blatt Papier + Farbträger mit Laminierung, 50 Prints, L-Format (20 x 25) matt
CK3020LL4PM	1 Karton mit 50 Blatt Papier + Farbträger mit Laminierung, 50 Prints, LL-Format (20 x 30) matt

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de