



P93DW

Geschwindigkeit ist keine Hexerei,
sondern ausgereifte Technik.




Der P93DW druckt nicht nur schnell, dank seines USB 2.0-Anschlusses kommen Ihre Bilder auch blitzschnell zum Drucker. Denn gerade im Bereich der medizinischen Dokumentation, der Qualitätskontrolle oder beim Überwachungsservice gibt es Wichtigeres, als auf einen Ausdruck zu warten. Aber eine wirklich ausgereifte Technik bietet nicht nur Schnelligkeit, sondern auch höchsten Bedienungskomfort.

Komfortable Einstellungsmöglichkeiten machen den P93DW zu Ihrem ganz persönlichen Assistenten. Sie haben die Wahl zwischen sieben verschiedenen Bildformaten und können Texte von bis zu 40 Zeichen oder einen Datums- & Zeitstempel hinzufügen. Sie sparen Papier bei Seriendruckern, indem Sie den Platz zwischen den einzelnen Bildern verringern (Papiersparfunktion).

Auch wenn das Einstellen Ihres P93DW ganz einfach ist, schützt die Lock-Funktion Ihre individuellen Einstellungen, solange Sie es wollen.

- Hochauflösender Thermokopf mit 325 dpi
- Druckgeschwindigkeit ab 3,7 Sekunden
- Kompakte Größe mit nur 154 x 90 x 256 mm
- Schnelle und einfache Einstellung am Frontpanel
- Panorama-Format bis zu 100 x 450 mm
- Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten über Druckertreiber



P93DW

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 Netzschalter (POWER) | 7 LOCK-Taste | 12 MODE-Schalter |
| 2 LED-Anzeige | 8 FEED-Taste | 13 USB-Anschluss |
| 3 BRT/CONT/LOCK-Anzeige | 9 COPY-Taste | 14 Netzanschluss (AC LINE) |
| 4 BRT/CONT-Taste | 10 Druckausgabeschacht/
Papierschneider | 15 Potenzial-
Ausgleichsanschluss |
| 5 DOWN-Taste | 11 OPEN-Hebel | |
| 6 UP-Taste | | |

Modell	P93DW
Druckverfahren	Thermosensitiv
Auflösung	Druckkopf 325 dpi (12,8 Punkte/mm), max. Auflösung: 1.280 x 5.760 Punkte (Panorama)
Farbtiefe	256 Graustufen
Druckzeit/Bild	Interpoliert 2,0x: ca. 3,7 Sekunden Interpoliert 1,6x: ca. 3,7 Sekunden Interpoliert 1,25x: ca. 3,7 Sekunden Normal: ca. 3,7 Sekunden 1:1: ca. 5,0 Sekunden 1:1,5: ca. 7,5 Sekunden Panorama: ca. 22,5 Sekunden
Papiergröße	Thermopapierrolle, 110 mm breit, ca.18–21 m lang
Druckbereich	Interpoliert 2,0x: 100 x 75 mm, 1.280 x 960 Punkte Interpoliert 1,6x: 98 x 73 mm, 1.250 x 938 Punkte Interpoliert 1,25x: 100 x 75 mm, 1.280 x 960 Punkte Normal: 100 x 75 mm, 1.280 x 960 Punkte 1:1: 100 x 100 mm, 1.280 x 1.280 Punkte 1:1,5: 100 x 150 mm, 1.280 x 1.920 Punkte Panorama: 100 x 450 mm, 1.280 x 5.760 Punkte
Druckspeicher	1 Vollbild (8 MB), wiederholtes Drucken mit der COPY-Taste
Schnittstelle	USB Ver. 2.0
Sonderfunktionen	Einstellungen am Drucker: 39 Stufen für Kontrast und Helligkeit, LOCK-Taste zum Sperren der Tastenfunktionen, Mehrfachkopien Einstellungen im Treiber: Negativdruck, umgekehrte Druckrichtung, Mehrfachkopien, Kommentarseite mit 40 Zeichen, Datum & Uhrzeit, Papiersparfunktion, 5 verschiedene Gamma-Kurven, 255 Stufen für Kontrast und Helligkeit
Druckertreiber	Windows® 2000/XP
Betriebsspannung	AC 100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	ca. 130 Watt während des Druckens, 10 Watt Stand-by
Abmessungen (B x H x T)	ca. 154 x 90 x 256 mm
Gewicht	ca. 2,8 kg
Zertifizierungen	TÜV-GS/GM, CE (LVD, EMC, MDD)
Zubehör (Lieferumfang)	Netzkabel, Reinigungspapier, Bedienungsanleitung, Druckertreiber (CD-ROM), Thermopapier KP65HM-CE

Verbrauchsmaterialien

KP61B-CE	1 Karton mit 4 Rollen Thermopapier, 21 m lang, 110 mm breit
KP65HM-CE	1 Karton mit 4 Rollen Thermopapier, kontrastreich, 21 m lang, 110 mm breit
KP91HG-CE	1 Karton mit 4 Rollen Thermopapier, hochglänzend, 18 m lang, 110 mm breit

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de